

もう、
ネジサライ作業は
こわくない。

サライ用・スパイラルタップ

SR-SFT



世界をがっちり固定

株式会社 早坂精密工業



詳しくは裏面で→

4つの機能により、不慣れな人も安心して作業が出来る

先端ガイドで
タップ導入がスムーズ。

特殊刃設計によりネジ穴が傷つきにくい。

ネジ形状の適正化により、
ゴミ、塗料、メッキなどを除去。

スパイラル溝がゴミをスムーズに排出。
ネジ折れの防止。

先端ガイドによりタップがネジ穴に垂直固定される。

不安定さが解消され、経験の少ない方でも安心してサライ作業が出来る。

標準タップ(ポイントタップ)



垂直を取りづらく不安定

SR-SFTを使用



タップがネジ穴に垂直固定

電動ドリルも固定される



電動ドリルも安心して使用できる

特殊刃設計により、金属切りくず軽減に成功(弊社ポイントタップと比較)

ネジ精度の最適化により、塗料、メッキ、ゴミをきれいに排出。


塗料が付着している
ネジ穴



SR-SFT使用後
塗料が取れている



ポイントタップ
使用切りくず



SR-SFT
使用切りくず



ポイントタップ使用より
切りくずが少ない

切りくずを前方に排出することで、逆転時の切りくずの噛み込みを軽減し、タップが折れることを防止する。

SR-SFT寸法表

単位/mm

サイズ	全長	ねじ長	シャンク径	ガイド径	ガイド長	定価/円
M3X0.5	46	11	4	2.5	3	3,350
M4X0.7	52	13	5	3.3	3	3,200
M5X0.8	60	16	5.5	4.2	3	3,350
M6X1.0	62	19	6	5	3	3,500

ネジ精度をHL2シリーズとHLOシリーズ、2タイプを展開。
HLOシリーズは標準精度より細く設定、ネジゲージにて確認
を行うネジ穴に最適。
詳しい仕様用途は、担当営業員にご相談ください。



世界をがっちり固定

株式会社 早坂精密工業

本社

〒981-4271 宮城県加美郡加美町羽場字屋敷前3-1-1
TEL.0229-63-2535 FAX.0229-63-2538

東京営業所

〒130-0011 東京都墨田区石原4-31-9(ヴィラ墨田1F)
TEL.03-3626-2161 FAX.03-3626-2164

大阪営業所

〒534-0012 大阪府都島区御幸町1丁目5-3(オーキッド都島301号)
TEL.06-6927-1063 FAX.06-6927-1069

取扱店: